



## Artikelpreisliste für Maschine Spinner SB/PD

### VDI 16 Baruffaldi TOEM

---

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 010 03 002	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 11 Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK	auf Anfrage
8 010 04 004	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 16 Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 16 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 8000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK	auf Anfrage
8 010 04 005	Axial-Bohr- und Fräskopf HT 2 Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: HT 2 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK	auf Anfrage
8 010 04 006	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 16 AX IK Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 16 A Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25	auf Anfrage



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 019 03 001	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 11 Bezeichnung: achsversetzt Einsatz für: Haupt- und Gegenspindel Ausführung: doppelspindelrig Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 11 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich/ungleich Kühlmittel: EK Achsversatz[mm]: 44	auf Anfrage
8 019 03 002	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 11 Bezeichnung: achsversetzt Einsatz für: Vor- und Rückseitenbearbeitung Ausführung: doppelspindelrig Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung VDI 16 Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 11 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich/ungleich Kühlmittel: EK Achsversatz[mm]: 56	auf Anfrage
8 019 03 003	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 11 Bezeichnung: achsversetzt Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 11 Übersetzung [i]: 01:02 Drehmoment max[Nm]: 3 Drehzahl max[1/min]: 12000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: EK Hinweis: verstärkte Lagerung Achsversatz[mm]: 20	auf Anfrage



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 019 04 002	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 16 Bezeichnung: achsversetzt Einsatz für: Gegenspindel Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 16 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: EK Achsversatz[mm]: 44	auf Anfrage
8 019 04 005	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 16 IK Bezeichnung: achsversetzt Einsatz für: Gegenspindel Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 16 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25 Achsversatz[mm]: 44	auf Anfrage
8 019 04 006	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 16 IK Bezeichnung: achsversetzt Einsatz für: Gegenspindel Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 16 Übersetzung [i]: 02:01 Drehmoment max[Nm]: 12 Drehzahl max[1/min]: 3000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25 Achsversatz[mm]: 44	auf Anfrage



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 019 04 009	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 16 Bezeichnung: achsversetzt Einsatz für: Gegenspindel Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung VDI 16 Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 16 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: EK Achsversatz[mm]: 56	auf Anfrage
8 019 04 011	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 16 Bezeichnung: achsversetzt Vor- und Einsatz für: Rückseitenbearbeitung Ausführung: doppelspindelrig Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung VDI 16 Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 16 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich/ungleich Kühlmittel: EK Achsversatz[mm]: 56	auf Anfrage
8 030 04 002	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 16 Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 16 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 8000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 39	auf Anfrage



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 033 03 003	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 11 Bezeichnung: zurückgesetzt Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 11 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 8000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 50	auf Anfrage
8 033 03 006	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 11 Bezeichnung: zurückgesetzt Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung VDI 16 Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 11 Übersetzung [i]: 01:01,6 Drehmoment max[Nm]: 4 Drehzahl max[1/min]: 12000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 50 Achsversatz[mm]: 24	auf Anfrage
8 033 04 004	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 16 Bezeichnung: zurückgesetzt Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 16 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 8000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 50 Achsversatz[mm]: 24	auf Anfrage



## Böhmer Werkzeugmaschinen GmbH

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 033 04 006	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 2 Bezeichnung: zurückgesetzt Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: HT 2 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 50 Achsversatz[mm]: 24	auf Anfrage
8 033 04 007	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 16 IK Bezeichnung: zurückgesetzt Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 16 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 8000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25 Mittenmaß[mm]: 50	auf Anfrage
8 037 03 001	Querfräskopf ER 11 Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 11 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 8000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: EK	auf Anfrage



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 038 03 002	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 11 Bezeichnung: y-verstellbar Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 11 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 90,5	auf Anfrage
8 040 03 001	Schwenkkopf ± 90° verstb ER 11 AX Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 11 A Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 6300 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 74	auf Anfrage
8 040 04 001	Schwenkkopf ± 90° verstb ER 16 Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung Schaftgröße: 16 Werkzeugaufnahme: ER 16 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 6,3 Drehzahl max[1/min]: 6300 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 74	auf Anfrage