

Artikelpreisliste für Maschine Spinner, TC 400-MC / TC 600-MC**VDI 30 Scheibenrevolver**

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 010 25 002	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 Gerader Fräskopf Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[l/min]: 8000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK	auf Anfrage
8 010 25 033	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX IK Gerader Fräskopf Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 A Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 16 Drehzahl max[l/min]: 8000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25	auf Anfrage
8 010 25 063	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 IK Gerader Fräskopf Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[l/min]: 8000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25	auf Anfrage
8 010 26 022	Axial-Bohr- und Fräskopf HT 4 Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[l/min]: 8000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK	auf Anfrage



Böhmer Werkzeugmaschinen GmbH

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 010 26 025	Axial-Bohr- und Fräskopf HT 4 IK Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[l/min]: 8000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25	auf Anfrage
8 030 25 023	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[l/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 54	auf Anfrage
8 030 25 082	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 IK Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 16 Drehzahl max[l/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25	auf Anfrage
8 030 26 033	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 4 Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[l/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 54	auf Anfrage

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 030 26 059	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 4 IK Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[l/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25 Mittenmaß[mm]: 54	auf Anfrage
8 033 25 002	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[l/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 75	auf Anfrage
8 033 25 017	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 IK Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[l/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25 Mittenmaß[mm]: 75	auf Anfrage
8 033 25 030	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 IK Bezeichnung: zurückgesetzt Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:02 Drehmoment max[Nm]: 8 Drehzahl max[l/min]: 10000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25 Mittenmaß[mm]: 75	auf Anfrage

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 033 26 010	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 4 Bezeichnung: zurückgesetzt Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[l/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 75	auf Anfrage
8 033 26 013	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 4 IK Bezeichnung: zurückgesetzt Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[l/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25	auf Anfrage
8 033 26 025	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 4 IK Bezeichnung: zurückgesetzt Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 02:01 Drehmoment max[Nm]: 32 Drehzahl max[l/min]: 4000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25 Mittenmaß[mm]: 87	auf Anfrage
8 038 25 001	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 Bezeichnung: y-verstellbar Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 16 Drehzahl max[l/min]: 5000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK	auf Anfrage



Böhmer Werkzeugmaschinen GmbH

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 040 25 026	Schwenkkopf ± 90° verstb ER 25 AX UT	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160	
	Schaftgröße: 30	
	Werkzeugaufnahme: ER 25	
	Übersetzung [i]: 01:01	
	Drehmoment max[Nm]: 16	
	Drehzahl max[l/min]: 5000	
	Drehrichtung: gleich	
	Kühlmittel: EK	
	Mittenmaß[mm]: 81	
8 210 26 011	Aufnahmehalter HT 4 IK	auf Anfrage
	Ausführung: rechts	
	Schaftgröße: 30	
	Werkzeugaufnahme: HT 4	
	Kühlmittel: IK/EK	
