



Artikelpreislise für Spinner, TC 600- MCY und SMCY

VDI 30 Sternrevolver - Radialrevolver

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 010 25 002	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 Gerader Fräskopf für Radialbearbeitung Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[1/min]: 8000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK	auf Anfrage
8 010 25 063	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 IK Gerader Fräskopf für Radialbearbeitung Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[1/min]: 8000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25	auf Anfrage
8 010 26 022	Axial-Bohr- und Fräskopf HT 4 Gerader Fräskopf für Radialbearbeitung Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[1/min]: 8000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK	auf Anfrage
8 010 26 025	Axial-Bohr- und Fräskopf HT 4 IK Gerader Fräskopf für Radialbearbeitung Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[1/min]: 8000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25	auf Anfrage



Böhmer Werkzeugmaschinen GmbH

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 030 25 160	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 Einsatz für: Hauptspindel Ausführung: links Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[1/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 100	auf Anfrage
8 030 25 161	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 IK Einsatz für: Hauptspindel Ausführung: links Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[1/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25 Mittenmaß[mm]: 100	auf Anfrage
8 030 25 168	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 IK Einsatz für: Gegenspindel Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[1/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25 Mittenmaß[mm]: 100	auf Anfrage



Böhmer Werkzeugmaschinen GmbH

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 030 25 173	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 Einsatz für: Gegenspindel Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[1/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 100	auf Anfrage
8 030 26 069	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 4 Einsatz für: Hauptspindel Ausführung: links Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[1/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 100	auf Anfrage
8 030 26 070	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 4 IK Ausführung: links Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[1/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25 Mittenmaß[mm]: 100	auf Anfrage
8 030 26 072	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 4 Einsatz für: Gegenspindel Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[1/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 100	auf Anfrage



Böhmer Werkzeugmaschinen GmbH

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 030 26 073	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 4 IK Einsatz für: Gegenspindel Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[1/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25 Mittenmaß[mm]: 100	auf Anfrage
8 036 25 014	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 Ausführung: doppelverzahnt Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[1/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: EK Hinweis: mit Fixierleiste Mittenmaß[mm]: 100	auf Anfrage
8 039 25 025	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 Ausführung: doppelspindelrig Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich/ungleich Kühlmittel: EK Hinweis: verstärkte Lagerung Mittenmaß[mm]: 100	auf Anfrage



Böhm Werkzeugmaschinen GmbH

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 039 25 031	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 Einsatz für: Haupt- und Gegenspindel Ausführung: doppelspindelrig Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich/ungleich Kühlmittel: EK Hinweis: verstärkte Lagerung Mittenmaß[mm]: 110	auf Anfrage
8 039 26 007	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 4 Ausführung: doppelspindelrig Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich/ungleich Kühlmittel: EK Hinweis: verstärkte Lagerung Mittenmaß[mm]: 100	auf Anfrage
8 040 25 016	Schwenkkopf $\pm 90^\circ$ verstb ER 25 Ausführung: links Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 16 max[1/min]: 5000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 81	auf Anfrage



Böhmer Werkzeugmaschinen GmbH

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 040 25 023	Schwenkkopf ± 90° verstb ER 25 AX UT Ausführung: links Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 160 Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: ER 25 A - unitec Übersetzung [i]: 01:01 max[Nm]: 25 max[l/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 87	auf Anfrage
8 209 22 021	Adapter für VDI 30 Ausführung: rechts Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: DIN 69880 - 30 Kühlmittel: EK Hinweis: ummontierbar in linke Ausführung Mittenmaß[mm]: 100	auf Anfrage
8 209 22 022	Adapter für VDI 30 Ausführung: links Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: DIN 69880 - 30 Kühlmittel: EK Hinweis: ummontierbar in rechte Ausführung Mittenmaß[mm]: 100	auf Anfrage
8 210 26 011	Aufnahmehalter HT 4 IK Ausführung: rechts Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: HT 4 Kühlmittel: IK/EK	auf Anfrage
8 210 26 012	Aufnahmehalter HT 4 IK Ausführung: links Schaftgröße: 30 Werkzeugaufnahme: HT 4 Kühlmittel: IK/EK	auf Anfrage