

Artikelpreisliste für Spinner, TC 600 SMCY**VDI 30 Sternrevolver - Radialrevolver - Flachkupplung**

Artikelnummer	Bezeichnung	
8 010 25 126	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach b 8
	Schaftgröße:	30
	Werkzeugaufnahme:	ER 25
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	32
	Drehzahl max[1/min]:	6000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	EK
8 010 25 127	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 IK	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach b 8
	Schaftgröße:	30
	Werkzeugaufnahme:	ER 25
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	32
	Drehzahl max[1/min]:	6000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max[bar]:	25
8 010 25 128	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX UT	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach b 8
	Schaftgröße:	30
	Werkzeugaufnahme:	ER 25 A - u-tec
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	32
	Drehzahl max[1/min]:	6000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	EK
8 010 25 129	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX UT IK	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach b 8
	Schaftgröße:	30
	Werkzeugaufnahme:	ER 25 A - u-tec
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	32
	Drehzahl max[1/min]:	6000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max[bar]:	25
8 010 26 068	Axial-Bohr- und Fräskopf HT 4 IK	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach b 8
	Schaftgröße:	30
	Werkzeugaufnahme:	HT 4
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	32
	Drehzahl max[1/min]:	6000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max[bar]:	25



Böhmer Werkzeugmaschinen GmbH

8 036 25 027	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25		auf Anfrage
	Ausführung:	doppelverzahnt	
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach b 8	
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	ER 25	
	Übersetzung [i]:	01:01	
	Drehmoment max[Nm]:	32	
	Drehzahl max[1/min]:	6000	
	Drehrichtung:	ungleich	
	Kühlmittel:	EK	
	Mittenmaß[mm]:	100	
8 036 25 028	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 IK		auf Anfrage
	Ausführung:	doppelverzahnt	
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach b 8	
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	ER 25	
	Übersetzung [i]:	01:01	
	Drehmoment max[Nm]:	32	
	Drehzahl max[1/min]:	6000	
	Drehrichtung:	ungleich	
	Kühlmittel:	IK/EK	
	Druck max[bar]:	140	
	Mittenmaß[mm]:	100	
8 036 25 029	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX UT		auf Anfrage
	Ausführung:	doppelverzahnt	
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach b 8	
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	ER 25 A - u-tec	
	Übersetzung [i]:	01:01	
	Drehmoment max[Nm]:	32	
	Drehzahl max[1/min]:	6000	
	Drehrichtung:	ungleich	
	Kühlmittel:	EK	
	Hinweis:	verstärkte Lagerung	
	Mittenmaß[mm]:	100	
8 036 25 030	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX UT IK		auf Anfrage
	Ausführung:	doppelverzahnt	
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach b 8	
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	ER 25 A - u-tec	
	Übersetzung [i]:	01:01	
	Drehmoment max[Nm]:	32	
	Drehzahl max[1/min]:	6000	
	Drehrichtung:	ungleich	
	Kühlmittel:	IK/EK	
	Druck max[bar]:	140	
	Hinweis:	verstärkte Lagerung	
	Mittenmaß[mm]:	100	
8 036 26 029	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 4 IK		auf Anfrage
	Ausführung:	doppelverzahnt	
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach b 8	
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	HT 4	
	Übersetzung [i]:	01:01	
	Drehmoment max[Nm]:	32	
	Drehzahl max[1/min]:	6000	
	Drehrichtung:	ungleich	
	Kühlmittel:	IK/EK	
	Druck max[bar]:	140	
	Mittenmaß[mm]:	100	



8 039 25 047	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25	auf Anfrage
Einsatz für:	Haupt- und Gegenspindel	
Ausführung:	doppelspindelrig	
Werkzeugantrieb:	Zweiflach b 8	
Schaftgröße:	30	
Werkzeugaufnahme:	ER 25	
Übersetzung [i]:	01:01	
Drehmoment max[Nm]:	32	
Drehzahl max[1/min]:	6000	
Drehrichtung:	gleich/ungleich	
Kühlmittel:	EK	
Hinweis:	verstärkte Lagerung	
Mittenmaß[mm]:	110	
8 039 25 048	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25/25 AX IK	auf Anfrage
Einsatz für:	Haupt- und Gegenspindel	
Ausführung:	doppelspindelrig	
Werkzeugantrieb:	Zweiflach b 8	
Schaftgröße:	30	
Werkzeugaufnahme:	ER 25 / ER 25 A	
Übersetzung [i]:	01:01	
Drehmoment max[Nm]:	32	
Drehzahl max[1/min]:	6000	
Drehrichtung:	gleich/ungleich	
Kühlmittel:	IK/EK	
Druck max[bar]:	25	
Hinweis:	verstärkte Lagerung	
Mittenmaß[mm]:	110	
8 040 25 033	Schwenkkopf ± 90° verstb ER 25 AX UT	auf Anfrage
Werkzeugantrieb:	Zweiflach b 8	
Schaftgröße:	30	
Werkzeugaufnahme:	ER 25 A - u-tec	
Übersetzung [i]:	01:01	
Drehmoment max[Nm]:	25	
Drehzahl max[1/min]:	6000	
Drehrichtung:	ungleich	
Kühlmittel:	EK	
Hinweis:	verstärkte Lagerung	
Mittenmaß[mm]:	87	
8 040 25 034	Schwenkkopf ± 90° verstb ER 25 AX UT IK	auf Anfrage
Werkzeugantrieb:	Zweiflach b 8	
Schaftgröße:	30	
Werkzeugaufnahme:	ER 25 A - u-tec	
Übersetzung [i]:	01:01	
Drehmoment max[Nm]:	25	
Drehzahl max[1/min]:	6000	
Drehrichtung:	ungleich	
Kühlmittel:	IK/EK	
Druck max[bar]:	140	
Hinweis:	verstärkte Lagerung	
Mittenmaß[mm]:	87	



Böhmer Werkzeugmaschinen GmbH

8 210 26 011	Aufnahmehalter HT 4 IK		auf Anfrage
	Ausführung:	rechts	
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	HT 4	
	Kühlmittel:	IK/EK	
8 210 26 012	Aufnahmehalter HT 4 IK		auf Anfrage
	Ausführung:	links	
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	HT 4	
	Kühlmittel:	IK/EK	
8 214 22 000	Werkzeughalter C1-30x20/16		auf Anfrage
	Einsatz für:	VDI 30	
	Ausführung:	rechts	
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 20/16	
	Kühlmittel:	EK	
8 214 22 001	Werkzeughalter C3-30x20/16		auf Anfrage
	Einsatz für:	VDI 30	
	Ausführung:	rechts	
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 20/16	
	Kühlmittel:	EK	
8 215 22 000	Werkzeughalter C2-30x20		auf Anfrage
	Einsatz für:	VDI 30	
	Ausführung:	links	
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 20/16	
	Kühlmittel:	EK	
8 231 28 027	Bohrstangenhalter Ø 32		auf Anfrage
	Einsatz für:	Schwerzerspannung	
	Ausführung:	links	
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	Ø 32	
	Kühlmittel:	IK/EK	
	Hinweis:	ummontierbar in rechte Ausführung	
	Mittenmaß[mm]:	100	
8 231 29 011	Bohrstangenhalter Ø 40		auf Anfrage
	Einsatz für:	Schwerzerspannung	
	Ausführung:	links	
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	Ø 40	
	Kühlmittel:	IK/EK	
	Hinweis:	ummontierbar in rechte Ausführung	
	Mittenmaß[mm]:	100	
8 239 27 022	Doppel-Bohrstangenhalter Ø 25		auf Anfrage
	Einsatz für:	Schwerzerspannung	
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	Ø 25	
	Kühlmittel:	IK/EK	
	Mittenmaß[mm]:	100	



Böhmer Werkzeugmaschinen GmbH

8 239 28 016	Doppel-Bohrstangenhalter Ø 32		auf Anfrage
	Einsatz für:	Schwerzerspannung	
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	Ø 32	
	Kühlmittel:	IK/EK	
	Mittenmaß[mm]:	100	
8 251 24 002	Kombi-Doppel-Drehstahlhalter Vkt. 20		auf Anfrage
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 20	
	Kühlmittel:	EK	
8 259 22 001	Mehrfach-Drehstahlhalter 4x Vkt. 20		auf Anfrage
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 20	
	Kühlmittel:	EK	
	Hinweis:	Je Seite - 2 x Vkt. 20 mit Y- Versatz	
8 320 22 007	Abstechhalter höhenverstellbar SH 26		auf Anfrage
	Ausführung:	universal	
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	Spannschaft SH 26	
	Kühlmittel:	EK	
8 320 23 005	Abstechhalter höhenverstellbar SH 32		auf Anfrage
	Ausführung:	universal	
	Schaftgröße:	30	
	Werkzeugaufnahme:	Spannschaft SH 32	
	Kühlmittel:	EK	